











8.1

D







BEI FASS- ODER KANISTERBETÄNLUNG SIEB VERWENDEN
FOR BARREL OR GAS CAN REFUELING USE SCREEN
BEI BETRIEB UNTER -20°C (-4°F) ENTLEERUNGSSCHUTZ
NACH FÜHRUNGSANLEITUNG NUR BEI NICHT VORGEMISCHTEN
ANTIKONGRADIATIVEN ZUSATZ
FOR OPERATION BELOW -20°C (-4°F) ADD
ANTI-ICING ADDITIVE ACC. TO PILOT MANUAL
ONLY TO NOT FRESHENED FUEL

TURBINENKRAFTSTOFF 946 LITER
JET FUEL 242 U.S. GALLONS

ATM D 100	JET A	JET A-1
MIL-OTL-8012	JF-1	JF-1A-100
MIL-OTL-8012	JF-2	JF-2A-100

WEITERE KRAFTSTOFFEIGENSCHAFTEN SIEHE FLUGHANDBUCH
FOR ADDITIONAL FUEL TYPES SEE PILOT MANUAL



DG





Fire & Rescue Service
Feuerwehr

Fire

Dräger







Fire Attack



ENKRECHT
STARTER

00
Sölson
EH KLÅR









UNICORN PRODUCTIONS LA
PHOTOGRAPHY | FILM

W.: www.unicorn-productions.us

E.: skysthelimitvideos@gmail.com

Tel.: 310 954 7652 (Olya) & +1 931 442 5076 (Sky)

Instagram: unicornproductionsla